## Technisches Merkblatt Pro 14

## **Entlackungspaste**

Produktbeschreibung

**und** Pro 14 ist biologisch abbaubar. Es löst mehrere Lackschichten

**Anwendungsgebiete:** auf fast allen Untergründen in nur einem Arbeitsgang.

Pro 14 entwickelt weder Gase noch unangenehme Gerüche. Es zersetzt alle Arten von Lacken und Holzschutzlasuren.

Dispersionen bleiben über mehrere Tage offen.

Pro 14 ist ein hochalkalisches Produkt. Saugende Untergründe

sollten nach der Behandlung neutralisiert werden.

Verarbeitungsinformation: Pro 14 mit einem Pinsel, Bürste, Roller oder Airlessgerät satt

auftragen. Saugende Untergründe sollten vorgenässt werden. Die Einwirkzeit richtet sich nach Art und Stärke der Farbe und kann bis zu mehrere Tage dauern. In diesem Fall sollte die Fläche mit Plastikfolie abgedeckt werden um ein Ablüften des Materials zu verhindern. Bei Umgebungstemperaturen unter 10°C schlechte Wirksamkeit. Die gelöste Farbe mit einer Spachtel entfernen und mit

einer Bürste oder Hochdruckgerät (ca. 45°C) nachwaschen.

Neutralisieren!

**Technische Daten:** Inhaltsstoffe: Natriumhydroxid, Alkohole, nichtionische

Tenside, biologische Verdicker und Farbstoff.

Dichte: 1,20 - 1,25g/L

PH-Wert: pur 14

Schutzmaßnahmen: Sehr stark alkalisch. Produkt ruft Verätzungen hervor! Schutzkleidung

(Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen.

Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**Lagerung:** festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor

direkter Sonneneinstrahlung schützen. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Untergrund:** Alle farb- und lackbeschichteten Untergründe.

**Verbrauch:** ca. 100 - 350g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche

ermitteln).

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h
Chemie und Bautenschutz
GmbH & Co. KG
Ficht 8
Ficht 8
Ficht 8
Ficht 8
Fel: 08593/93 96 207
Fax: 08593/93 96 206
Fax: 08593/93 96 206
Finfo@schaich-chemie.de