

# Technisches Merkblatt

## Rostlöser PH

### Präparat zur Rostentfernung

**Umweltbundesamt Berlin**

**UBA-Nr. 22660118**

**UN-Nr. 1760**

**Produktbeschreibung:**

Rostlöser PH ist ein Spezialprodukt zur Beseitigung von Rost und metallischen Oxyden auf allen säureunempfindlichen Untergründen. Rostlöser PH wird eingesetzt zur Entrostung von Eisenteilen, Maschinenteilen, bei der Betonsanierung und auf allen mit Rostflecken versehenen, säurebeständigen Steinen.

**Verarbeitungsinformation:**

Rostlöser PH auf die zu behandelnden Stellen auftragen und einwirken lassen. Die Einwirkzeit richtet sich nach der Stärke der Verrostung. Nach der sichtbaren Reaktion auf den behandelten Stellen mit klarem Wasser abspülen.

**Inhaltsstoffe:**

Phosphate, mineralische Säuren.

**Schutzmaßnahmen:**

Produkt wirkt ätzend auf der Haut. Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**Lagerung:**

Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern.  
Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.  
Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit.  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Untergrund:**

Alle säurefesten Werkstoffe.

**Verbrauch:**

Ca 100-300 g pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

**S c h a i c h**  
Chemie und Bautenschutz  
GmbH & Co. KG

Ficht 8  
94107 Untergriesbach  
[www.schaich-chemie.de](http://www.schaich-chemie.de)

Tel: 08593/93 96 207  
Fax: 08593/93 96 206  
[info@schaich-chemie.de](mailto:info@schaich-chemie.de)