

# Technisches Merkblatt

## Verfugungshilfe

Beschreibung:	Verfugungshilfe ist ein mit Wasser verdünnbares und dabei mikroemulsionbildendes lösemittelfreies Mikroemulsionskonzentrat auf Silan/Siloxan-Basis. Zum vorimprägnieren von stark saugenden Untergründen, verhindert das Festsetzen von Verfugungsresten bzw. ein zusätzlicher Grundschutz. Perfekt zur Massenhydrophobierung (Großflächenimprägnierung). Produkt kann auf frisch erlegten begehbaren Böden aufgetragen werden. Keine Beeinträchtigung der Flankenbildung. Lebensmittelecht nach Trocknung, Rutschsicher, keine Veränderung des Materials in Farbe und Struktur, keine Beeinträchtigung der Dampfdiffusion (Atmungsaktiv), UV-beständig.
Anwendung:	Mit wasserverdünnte Verfugungshilfe bleibt lagerstabil. Die Anwendung soll 3-4 mal drucklos ohne Vernebelung sehr satt nass in nass auf die Baustoffoberfläche aufgetragen werden. Das zu behandelnde Material soll optisch trocken erscheinen. VORSICHT: bei Übersättigung des Materials kann es zur Schalen- bzw. Schlierenbildung kommen. Im allgemeinen werden gute Resultate erzielt, wenn Verfugungshilfe in 1:15 bis 1:20 Verdünnung zum Einsatz kommt. Verdünnung mit Trinkwasser.
Verbrauch:	Ca. 500 bis 800 Gramm / m <sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Baustoffes (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).
Untergrund:	Alle Natur- und Kunststeine innen und außen.
Schutzmaßnahmen:	Auf gute Belüftung achten. Berührungen mit der Haut vermeiden. Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und Handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.
Inhaltsstoffe:	Alkylalkoxysilan, Siloxan Emulsion.
Lagerung:	Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden. Verfugungshilfe ist ab Datum des Lieferscheins mindestens 6 Monate lagerstabil. Die Lagerung über diesen Zeitpunkt hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Es sollte jedoch bei Verarbeitung eine Überprüfung der Qualität erfolgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG	Ficht 8 94107 Untergriesbach <a href="http://www.schaich-chemie.de">www.schaich-chemie.de</a>	Tel: 08593/93 96 207 Fax: 08593/93 96 206 <a href="mailto:info@schaich-chemie.de">info@schaich-chemie.de</a>
---	---	--