

Technisches Merkblatt

California Clean

Reinigen + schützen ohne Wasser in einem Arbeitsgang

Dauerschutz mit Carnaubawax

Langzeit – Wetterbeständigkeit

Versiegelung : Für lackierte Bauteile, Autolacke, Pulverbeschichtungen, Aluminium, Eloxal Edelstahl.

Inhaltsstoffe: Carnaubawax, Destillate, Parafine, Duftstoffe, Konservierungsmittel.

Anwendung: California Clean mit einem trockenen Schwamm von Hand auf die verschmutzten Flächen bis 1 qm auftragen und in Strukturrichtung einarbeiten bis Reinigungserfolg sichtbar ist. Nach kurzer Einwirkzeit entsteht ein grauer feiner Belag, der sich ohne großen Aufwand mit angerauten Putztüchern entfernen lässt. Bei starken Ablagerungen Material mit weißem Pad einarbeiten und mit Polierscheibe auspolieren. Die natürlichen Inhaltsstoffe vermitteln hervorragenden Glanz bei Fahrzeuglacken und schützen vor Umwelteinflüssen auf allen Metalloberflächen. Langzeitwetterschutz. Entfernt mühelos kreidende Ablagerungen auf Pulverbeschichtungen.

Verbrauchsmenge: 100 bis 300 ml/m²
Genauere Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.