

Technisches Merkblatt

Fleckschutz Imprägnierung F 18

Oleophober Fleckschutz ohne sichtbare Farbvertiefung UN-1993

- Produktbeschreibung:** Fleckschutz Imprägnierung F 18 ist ein in organische Lösemittel haltiges Silan/Siloxangemisch zur Wasser- und Ölabweisenden Behandlung, wie z.B. mineralischen Baustoffen. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Imprägniermitteln, die auf Baustoffen nur eine hydrophobe, d.h. Wasserabweisende Wirkung entfalten, erreicht man mit F 18 noch zusätzlich eine oleophobe, d.h. Ölabweisende Wirkung. Das Produkt wird als so genannter Fleckschutz eingesetzt um Fett, Öl, Farbe, Kaugummi, Gummiabrieb, Fleckbildenden Flüssigkeiten usw. leichter von den behandelten Flächen zu befreien. Die Poren des Baustoffes bleiben offen, die Wasserdampfdiffusion wird folglich nicht oder kaum beeinträchtigt.
- Verarbeitungsinformation:** Behandlung von Natur- und Kunststeinböden sowie unglasierte Keramikfliesen. Der Untergrund soll sauber, trocken und saugfähig sein. (Pflegeleichtausrüstung) Fensterbänke, Tischplatten sowie Faserzement zur Vermeidung von Flecken. Durch Streichen oder Sprühen bis zur Sättigung auftragen. Die optimale Ausbildung des Produktes ist ab 24 Stunden abgeschlossen. Da die Baustoffe die unterschiedlichsten physikalischen Eigenschaften aufweisen, Beispiel: Dichte, Saugfähigkeit, Alkalität, muss bei Bautenschutz mit F 18 Vorversuch angesetzt werden. Verunreinigungen auf den mit F 18 behandelten Flächen sollten möglichst umgehend entfernt werden. Bei Reinigung mit Lösemitteln ist eine Nachbehandlung mit F 18 notwendig, nicht bei normaler Unterhaltsreinigung. Während der Hydrophobierung des Produktes sind Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung zu treffen. Nach Verkieselung des Produktes wird die Bodenfläche (z.B. Beton) in seine ursprüngliche Eigenschaft zurückversetzt.
- Inhaltsstoffe:** Alkylsiliconharz mit Alkoxygruppen und Hilfsmitteln in emissionsfreundlichen Isoparaffinen
- Schutzmaßnahmen:** Lösemittelhaltiges Produkt. Brennbar. Auf gute Belüftung achten. Atemschutz Filter A bei langer oder starker Einwirkung. Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

- Lagerung:** Fleckschutz F 18 besitzt eine Lagerbeständigkeit von mindestens 12 Monaten, sofern die Originalgebinde fest verschlossen in einem gut belüfteten Raum lagern. Eine Lagerung über diesen Zeitpunkt hinaus bedeutet nicht unbedingt, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung wird hier erforderlich aus Gründen der Qualitätssicherung.
Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden.
Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Untergrund:** Alle saugenden, lösemittelbeständigen Untergründe
- Verbrauch:** Ca 300g bis 800g pro qm. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mehr oder weniger (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.